

ARMEN AM6 NEUTRALE EINHEIT 500

GESCHLOSSENER UNTERBAU

**Eigenschaften/Merkmale**


Aussenmasse :500 X 925 X 900
 Deckplatte gebürstet 18.10 Lebensmittelqualität Edelstahl
 Deckplattenstärke: 3 mm
 Gestell aus 1mm Edelstahl gebürstet
 Rahmen in 2 mm Edelstahl
 Füße aus Verbundwerkstoff von 150 in der Höhe
 verstellbar
 gefalteter Vorderkantenradius 20 mm
 Hinterkante, die eine Kaminabdeckung bildet
 Front ohne sichtbare Schraube

Grundelement

Konstruktion aus Edelstahl 18-10
 Rahmen 2 mm
 Karosse 1 mm
 Aussenmasse: 500 x 724 x 650
 Innenmasse: 430 x 656 x 430
 Vorderseite ohne sichtbare Schrauben
 Doppelwandige Tür

Optionen :

salzschale für neutraloberteil (X080602)
 edelstahlrundrohr reelingdia 38 - pro meter (X081001)
 anrichte tablett 500 (X081002)
 flügeltür für installation für technikschränk (X081111)
 ausschnitt für installation im technikschränk (X081112)
 mit schubladen schubladentiefe 100 mm (X081113)
 ersatzfuss ersatzfuss (X087004)
 stromausgang (X330311)
 schwanenhals wasserhahn einstellbar (X902001)
 standsäule höhe 500q452040 (X902002)



Strom



elektrische Leistung : 0.00kW

elektrische Reservierung : - Elektroinstallation :

230 V einfach(Si option électrique sélectionnée)
Standard Norm 60-335 für elektrische Geräte