


elektrische Kippung - fliessend Heiss und Kalt Wasser



Eigenschaften/Merkmale


Aussenmasse : 1500 X 925 X 900
 Deckplatte gebürstet 18.10 Lebensmittelqualität Edelstahl
 Gestell aus 1mm Edelstahl gebürstet
 Rahmen in 2 mm Edelstahl
 Füße aus Verbundwerkstoff von 150 in der Höhe
 verstellbar
 gefalteter Vorderkantenradius 20 mm
 Hinterkante, die eine Kaminabdeckung bildet

Top

1 mm Edelstahl Doppeldeckel
 Ausrüstung mit Echtermann Scharnier
 Becken in 2 mm dicken Edelstahl 18-10
 Bimetallboden 12 mm dick
 gerundete Ecken
 Breite Tülle
 Abmessungen: 1350 x 575 x 250
 Nettoinhalt: 170 liter
 Leistung: 27 KW
 Steuerung durch Energieverteiler
 Beheizung durch Edelstahl-Hochleistungsheizelemente.
 Thermostatregelung am Tankboden
 Heiß / Kalt Wasserversorgung
 von vorne durch 1/4 Umdrehung mit Hahn gesteuert
 mit Keramik Komponenten
 Kippung durch elektrischen Antrieb

Optionen :

rahmen für 4 gn 1/1 bratpfanne 80 (X295003)
 gitterrost für modell 80 (X295007)
 haccp anschluss (X295013)
 tiefer abnehmbarer entleerhahn (X295014)
 elektrische steuerungseinheitkippelement bratpfanne (X901033)



Strom



elektrische Leistung : 27.50kW

elektrische Reservierung : interne Terminal Board -
Elektroinstallation : 400 V dreifach und neutral

Standard Norm 60-335 für elektrische Geräte

Wasser/Luf



Heisswasserinstallation :Flexibel



Kaltwasserinstallation :Flexibel