



Eigenschaften/Merkmale


Aussenmasse :500 X 835 X 900
 Deckplatte gebürstet 18.10 Lebensmittelqualität Edelstahl
 Deckplattenstärke: 3 mm
 Gestell aus 1mm Edelstahl gebürstet
 Rahmen in 2 mm Edelstahl
 Füße aus Verbundwerkstoff von 150 in der Höhe
 verstellbar
 gefalteter Vorderkantenradius 20 mm
 Hinterkante, die eine Kaminabdeckung bildet
 Front ohne sichtbare Schraube

Grundelement

Konstruktion aus Edelstahl 18-10
 Rahmen 2 mm
 Karosse 1 mm
 Aussenmasse: 500 x 724 x 650
 Innenmasse: 430 x 656 x 310
 Zwischenablage
 Vorderseite ohne sichtbare Schrauben
 Doppelwandige Tür
 Leistung 800 W
 Thermostatische Regelung von 0 - 85°C

Optionen :

salzschale für neutraloberteil (X080602)
 edelstahlrundrohr reelingdia 38 - pro meter (X081001)
 flügeltür für installation für technikschränk (X081111)
 ausschnitt für installation im technikschränk (X081112)
 mit schubladen Schubladentiefe 100 mm (X081113)
 stromausgang (X330311)
 schwanenhals wasserhahn einstellbar (X902001)
 standsäule höhe 500q452040 (X902002)



Strom



elektrische Leistung : 0.85kW

elektrische Reservierung : - Elektroinstallation : 230 V einfach

230 V einfach(Si option électrique sélectionnée)
Standard Norm 60-335 für elektrische Geräte