



Eigenschaften/Merkmale

Aussenmasse : 800 X 835 X 900
 Deckplatte gebürstet 18.10 Lebensmittelqualität Edelstahl
 Deckplattenstärke: 3 mm
 Gestell aus 1mm Edelstahl gebürstet
 Rahmen in 2 mm Edelstahl
 Füße aus Verbundwerkstoff von 150 in der Höhe
 verstellbar
 gefalteter Vorderkantenradius 20 mm
 Hinterkante, die eine Kaminabdeckung bildet
 Front ohne sichtbare Schraube

Top

Glatte Edelstahl Platte 800x550 - 15mm Dicke
 Erwärmung durch verstärkte Edelstahlwiderstände
 2 Heizzonen, die von unabhängigen Thermostaten
 gesteuert werden
 Leistung: 10 kW
 Geschweißter Aufsatz - Höhe: 80mm - Dicke: 3mm
 FettsammelSchublade
 Abstreifer mit inbegriffen
 Verschweißte Spritzschutz

Optionen :

edelstahlrundrohr reelingdia 38 - pro meter (X081001)

Grundelement

Konstruktion aus Edelstahl 18-10
 Rahmen 2 mm
 Karosse 1 mm
 Aussenmasse: 800 x 724 x 650
 Innenmasse: 600 x 656 x 380
 Zwischenablage
 Vorderseite ohne sichtbare Schrauben
 Doppelwandige Türen
 Leistung 1,5 KW
 Thermostatische Regelung von 0 - 85°C

Strom

elektrische Leistung : 11.50kW

elektrische Reservierung : interne Terminal Board -
Elektroinstallation : 400 V dreifach und neutral

Standard Norm 60-335 für elektrische Geräte