



### Eigenschaften/Merkmale

Aussenmasse :800 X 835 X 900  
 Deckplatte gebürstet 18.10 Lebensmittelqualität Edelstahl  
 Deckplattenstärke: 3 mm  
 Gestell aus 1mm Edelstahl gebürstet  
 Rahmen in 2 mm Edelstahl  
 Füße aus Verbundwerkstoff von 150 in der Höhe  
 verstellbar  
 gefalteter Vorderkantenradius 20 mm  
 Hinterkante, die eine Kaminabdeckung bildet  
 Front ohne sichtbare Schraube

### Top

1 mm Edelstahl Doppeldeckel  
 Ausrüstung mit Echtermann Scharnier  
 Becken und Doppelschicht in Edelstahl 18-10  
 von oben verschweisst  
 2 mm Stärke für die Zwingen und 3 mm für den Boden  
 Abmessungen (ØxP): 603x390  
 Nutzinhalt: 100 l.  
 Leistung: 13,5 kW  
 Deckelgriff mit isoliertem Ende  
 HW / CW-Zuführung über festen Wasserhahn  
 gesteuert auf der Vorderseite durch 1/4 Umdrehung Hahn  
 mit Keramik Komponenten  
 Ablasshahn 40/49 mit versenkbarem Griff  
 Abnehmbares Sieb mit Füllstandsanzeige  
 eingetauchte Heizung  
 in der Doppelwand  
 Kontrolle durch elektronische Karte  
 in Reihe gesteuert  
 Doppelwand mit Sicherheitsventil (0,5 bar)  
 Elektronische Regelung des Wasserstandes im  
 Doppelmantel

### Optionen :

regulation de niveau sur bain marie (X053601)  
 gelochter einlegeboden für kochkessel 100/150 liter (X294001)  
 konischer ablaufhahn für kochkessel (X901802)  
 edelstahlbecken 316 für meeresprodukte (X904001)

## Strom



elektrische Leistung : 13.50kW

elektrische Reservierung : interne Terminal Board -  
Elektroinstallation : 400 V dreifach und neutral

230 V einfach( Si option électrique sélectionnée)  
Standard Norm 60-335 für elektrische Geräte