




### Eigenschaften/Merkmale

Aussenmasse :  
 Deckplatte gebürstet 18.10 Lebensmittelqualität Edelstahl  
 Deckplattenstärke: 3 mm  
 Gestell aus 1mm Edelstahl gebürstet  
 Rahmen in 2 mm Edelstahl  
 Füße aus Verbundwerkstoff von 150 in der Höhe  
 verstellbar  
 gefalteter Vorderkantenradius 20 mm  
 Hinterkante, die eine Kaminabdeckung bildet  
 Front ohne sichtbare Schraube

### Top

Topf hinten  
 Aluminium Kessel 30 liter  
 Abmessungen: Ø360x300  
 Regelung durch 3 Stufen Hahn  
 Sicherheits Pilotflamme und Thermokupplung  
 Heizung durch Kreisbrenner  
 Leistung: 7,5 kW  
 elektrische Zündung  
 Abnehmbarer Brenner mit Zündflamme  
 Leistung: 6 KW  
 Sicherheits Pilotflamme und Thermokupplung  
 Feuerschale aus Edelstahl Dimension: 370 x 315  
 elektrische Zündung



## Gas



Gas Leistung : 14kW

Gas ansluss :

Gasgeräte, die der Norm EN 203.EN 437 entsprechen

Gasrichtlinie 90/396 / EWG

## Strom



elektrische Leistung : 0.03kW

elektrische Reservierung : - Elektroinstallation : 230 V einfach

Standard Norm 60-335 für elektrische Geräte