



Eigenschaften/Merkmale

Aussenmasse :

Deckplatte gebürstet 18.10 Lebensmittelqualität Edelstahl

Deckplattenstärke: 3 mm

Gestell aus 1mm Edelstahl gebürstet

Rahmen in 2 mm Edelstahl

Füße aus Verbundwerkstoff von 150 in der Höhe
 verstellbar

gefalteter Vorderkantenradius 20 mm

Hinterkante, die eine Kaminabdeckung bildet

Front ohne sichtbare Schraube

Top

1 mm Edelstahl Doppeldeckel

Ausrüstung mit Echtermann Scharnier

Becken in Edelstahl 18-10 oben verschweisst

2 mm Stärke für die Zwinge und 3 mm für den Boden

Abmessungen: 640x620x600

Nutzhalt: 235 l.

Leistung: 22 kW

Deckelgriff mit isoliertem Ende

HW / CW-Zuführung über festen Wasserhahn

gesteuert auf der Vorderseite durch 1/4 Umdrehung Hahn
 mit Keramik Komponenten

Ablasshahn 40/49 mit versenkbarem Griff

Abnehmbares Sieb mit Füllstandsanzeige

Heizung durch Edelstahlrampen

Gasventilsteuerung mit 3 Positionen

Sicherheit durch Zündflamme und Thermokupplung
 elektrische Zündung

Optionen :

gelochter einlegeboden (X294002)

konischer ablaufhahn für kochkessel (X901802)

edelstahlbecken 316 für meeresprodukte (X904001)

Gas

Gas Leistung : 22kW

Gas ansluss : 20/27 verjüngend

Gasgeräte, die der Norm EN 203.EN 437 entsprechen

Gasrichtlinie 90/396 / EWG

Strom

elektrische Leistung : 0.10kW

elektrische Reservierung : interne Terminal Board -
Elektroinstallation : 230 V einfach

Standard Norm 60-335 für elektrische Geräte