

Wasserbad - Energieversorgung EC/EF

Eigenschaften/Merkmale

Aussenmasse :
 Deckplatte gebürstet 18.10 Lebensmittelqualität Edelstahl
 Deckplattenstärke: 3 mm
 Gestell aus 1mm Edelstahl gebürstet
 Rahmen in 2 mm Edelstahl
 Füße aus Verbundwerkstoff von 150 in der Höhe
 verstellbar
 gefalteter Vorderkantenradius 20 mm
 Hinterkante, die eine Kaminabdeckung bildet
 Front ohne sichtbare Schraube



Top

1 mm Edelstahl Doppeldeckel
 Ausrüstung mit Echtermann Scharnier
 Becken und Doppelschicht in Edelstahl 18-10
 von oben verschweisst
 2 mm Stärke für die Zwingen und 3 mm für den Boden
 Abmessungen: 640x620x600
 Nutzinhalt: 235 l.
 Leistung: 22 kW
 Deckelgriff mit isoliertem Ende
 HW / CW-Zuführung über festen Wasserhahn
 gesteuert auf der Vorderseite durch 1/4 Umdrehung Hahn
 mit Keramik Komponenten
 Ablasshahn 40/49 mit versenkbarem Griff
 Abnehmbares Sieb mit Füllstandsanzeige
 Heizung durch Edelstahllampen
 Steuerung durch Gasventil
 Sicherheit durch Zündflamme und Thermokupplung
 Kontrolle durch elektronische Karte
 in Reihe gesteuert
 Doppelwand mit Sicherheitsventil (0,5 bar)
 Elektronische Regelung des Wasserstandes im
 Doppelmantel
 elektrische Zündung

Optionen :

gelochter einlegeboden (X294002)
 digitale thermostatregelung auf kochkessel bm elektro oder gas (X294006)
 konischer ablaufhahn für kochkessel (X901802)
 edelstahlbecken 316 für meeresprodukte (X904001)

Gas

Gas Leistung : 22kW

Gas ansluss : 20/27 verjüngend

Gasgeräte, die der Norm EN 203.EN 437 entsprechen

Gasrichtlinie 90/396 / EWG

Strom

elektrische Leistung : 0.25kW

elektrische Reservierung : - Elektroinstallation : 230 V einfach

Standard Norm 60-335 für elektrische Geräte