



### Eigenschaften/Merkmale

Aussenmasse :

Deckplatte gebürstet 18.10 Lebensmittelqualität Edelstahl

Gestell aus 1mm Edelstahl gebürstet

Rahmen in 2 mm Edelstahl

Füße aus Verbundwerkstoff von 150 in der Höhe  
 verstellbar

gefalteter Vorderkantenradius 20 mm

Hinterkante, die eine Kaminabdeckung bildet

### Top

1 mm Edelstahl Doppeldeckel

Ausrüstung mit Echtermann Scharnier

Becken in 2 mm dicken Edelstahl 18-10

Bimetallboden 12 mm dick

gerundete Ecken

Breite Tülle

Abmessungen: 850 x 575 x 250

Nettoinhalt: 100 liter

Leistung: 15 KW

Beheizung durch Edelstahl-Hochleistungsheizelemente.

Heiß / Kalt Wasserversorgung

von vorne durch 1/4 Umdrehung mit Hahn gesteuert

mit Keramik Komponenten

Kippung durch elektrischen Antrieb

### Optionen :

rahmen für 2 gn 1/1 bratpfanne 50 (X295001)

gitterrost für modell 50 (X295006)

haccp anschluss (X295013)

tiefer abnehmbarer entleerhahn (X295014)

thermostat regelung für modell elektrobratpfanne (X295021)

**Strom**

elektrische Leistung : 15.50kW

elektrische Reservierung : interne Terminal Board -  
Elektroinstallation : 400 V dreifach und neutral

Standard Norm 60-335 für elektrische Geräte