



Caractéristiques


Dimensions extérieures : 800 X 925 X 900
 Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé
 Epaisseur dessus 30/10
 Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé
 Structure 20/10 en acier inoxydable
 Piètement vérin composite de 150 réglable en hauteur
 Bord avant tombé rayonné de 20
 Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation
 Façade sans vis apparentes

Dessus

Couvercle et contre couvercle inox 10/10,
 équilibré par charnière Echtermann
 Cuve et double enveloppe en acier inoxydable 18.10
 soudée sur le dessus
 Epaisseur 20/10 pour la virole et 30/10 pour le fond (316)
 Dimensions (ØxP) : 603x390
 Capacité nominale : 100 l.
 Puissance : 13,5 kW
 Poignée de couvercle avec embout isolant
 Alimentation eau chaude/eau froide par rejet fixe
 Commandée en façade par robinet 1/4 de tour
 à tête céramique
 Robinet de vidange 40/49 avec poignée rétractable
 Crépine amovible avec indication de niveau
 Chauffage par thermo-plongeurs
 immergés dans la double enveloppe
 Commande par carte électronique
 Régulation séquentielle
 Double enveloppe avec soupape de sûreté 0,5 bar
 Régulation de niveau d'eau électronique double enveloppe

Options :

faux fond perforé amovible pour marmite 100/150l (X294001)
 régulation thermostatique digitale sur bm gaz ou électrique (X294006)
 plus value coffret de porte pour marmite celtic armen (X294010)
 cône de vidange de porte pour marmite (X901802)
 cuve inox 316l pour produits de la mer (X904001)

**ELEC**

Puissance électrique : 13.50kW

 Réservation Elec : Bornier interne - Raccordement Elec : 400V
 TRI + N + T

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335*