



### Caractéristiques

Dimensions extérieures : 400 X 835 X 900  
Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé  
Epaisseur dessus 30/10  
Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé  
Structure 20/10 en acier inoxydable  
Piètement vérin composite de 150 réglable en hauteur  
Bord avant tombé rayonné de 20  
Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation  
Façade sans vis apparentes

### Dessus

Puissance : 300 W  
Chauffage par résistance plaquée sous la cuve  
Commande par interrupteur marche/arrêt  
Voyant lumineux  
Bac encastré amovible GN1/1 avec grille égouttoir

### Dessous

Construction en acier inoxydable 18.10  
Structure 20/10  
Habillage 10/10  
Dimensions extérieures : 400x724x650  
Dimensions intérieures : 330x656x430  
Façade sans vis apparentes

### Options :

rampe infrarouge pour meuble de salage preequipe (W042403)  
barre de dressage ronde inox diam 38 - le metre lineaire (X081001)

**ELEC**



Puissance électrique : 0.27kW

Réservation Elec : - Raccordement Elec : 230V MONO + T

230V MONO + T ( Si option électrique sélectionnée)  
Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335\*