

PLAQUE 800x550 PLACARD OUVERT**Caractéristiques**

Dimensions extérieures : 800 X 835 X 900
Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé
Epaisseur dessus 30/10
Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé
Structure 20/10 en acier inoxydable
Piètement vérin composite de 150 réglable en hauteur
Bord avant tombé rayonné de 20
Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation
Façade sans vis apparentes

Dessus

Plaque lisse inox 800x550 épaisseur 15 mm
Chauffage par résistances blindées inox
2 zones de chauffe thermostatées indépendantes
Puissance : 10 kW
Pare éclaboussure soudé
Tiroir de récupération des jus
Raclette incluse
Pare éclaboussure soudé

Options :

suppression tiroir plq inox pour vidange directe (X051522)
barre de dressage ronde inox diam 38 - le metre lineaire (X081001)

Dessous

Construction en acier inoxydable 18.10
Structure 20/10
Habillage 10/10
Dimensions extérieures : 800x724x650
Dimensions intérieures : 730x656x430
Façade sans vis apparentes

ELEC

Puissance électrique : 10.00kW

Réservation Elec : Bornier interne - Raccordement Elec : 400V
TRI + T

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335*