



Caractéristiques

Dimensions extérieures : 400 X 836 X 900
 Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé
 Epaisseur dessus 30/10
 Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé
 Structure 20/10 en acier inoxydable
 Piètement vérin composite de 150 réglable en hauteur
 Bord avant tombé rayonné de 20
 Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation
 Façade sans vis apparentes

Dessus

2 feux nus
 Brûleurs démontables à flamme pilotée de : 2x7 kW
 Brûleurs corps inox
 Grille feux nus en inox dimensions : 400x600
 Cuvette emboutie et tiroir de propreté
 Sécurité par veilleuse et thermocouple
 Manettes de commande sécurisées et protégées

Options :

barre de dressage ronde inox diam 38 - le metre lineaire (X081001)
 kit raccordement gaz pour flexible par appareil (X901405)
 allumage elec pour bruleur gaz (chaque bruleur suivant) (X901502)
 ecoflam pour 2 bruleurs 7 kw (X901506)

Dessous

Construction en acier inoxydable 18.10
 Structure 20/10
 Habillage 10/10
 Dimensions extérieures : 400x724x650
 Dimensions intérieures : 330x656x430
 Façade sans vis apparentes

GAZ



Puissance gaz : 14kW

Raccord gaz : 15/21 Conique mâle

Appareils gaz conformes à la norme NF EN 203.EN 437

Directive gaz 90/396/CEE

ELEC



Puissance électrique : 0.00kW

Réservation Elec : - Raccordement Elec :

230V MONO + T(Si option électrique sélectionnée)

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335*