



Caractéristiques

Dimensions extérieures : 1200 X 835 X 900
Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé
Epaisseur dessus 30/10
Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé
Structure 20/10 en acier inoxydable
Piètement vérin composite de 150 réglable en hauteur
Bord avant tombé rayonné de 20
Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation
Façade sans vis apparentes

Dessous

Construction en acier inoxydable 18.10
Structure 20/10
Habillage 10/10
Dimensions extérieures : 1200x724x650
Dimensions intérieures : 1130x656x430
Façade sans vis apparentes
Portes doublées

Options :

decoupe et bac de salage pour dessus neutre (X080602)
barre de dressage ronde inox diam 38 - le metre lineaire (X081001)
porte battante laterale pour placard technique (X081111)
decoupe fond pour reservation dans placard technique (X081112)
prise courant (X330311)
support salamandre sur plan neutre superieur a 800 (X901941)
alim. robinet a col de cygne orientable (X902001)
alim. robinet colonne 550 mm q452040 (X902002)

ELEC

Puissance électrique : 0.00kW

Réservation Elec : - Raccordement Elec :

230V MONO + T(Si option électrique sélectionnée)
Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335*