



Caractéristiques


Dimensions extérieures : 1000 X 1000 X 270
Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé
Epaisseur dessus 30/10
Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé
Structure 20/10 en acier inoxydable
Bord avant tombé rayonné de 20
Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation
Façade sans vis apparentes

Dessus

4 feux nus
Brûleurs démontables à flamme pilotée de : 2x6 kW
Brûleurs démontables à flamme pilotée de : 2x8 kW
Grilles de feux en fonte dimensions : 500x315
Cuvette emboutie et tiroir de propreté
Sécurité par veilleuse et thermocouple

Options :

kit raccordement gaz pour flexible par appareil (X901405)
allumage elec pour bruleur gaz (chaque bruleur suivant) (X901502)

**GAZ**

Puissance gaz : 28kW

Raccord gaz : 15/21 Conique mâle

Appareils gaz conformes à la norme NF EN 203.EN 437

Directive gaz 90/396/CEE

ELEC

Puissance électrique : 0.00kW

Réservation Elec : - Raccordement Elec :

230V MONO + T(Si option électrique sélectionnée)
 Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335*