



Caractéristiques

Dimensions extérieures : 1000 X 1000 X 900
Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé
Epaisseur dessus 30/10
Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé
Structure 20/10 en acier inoxydable
Piètement vérin composite de 150 réglable en hauteur
Bord avant tombé rayonné de 20
Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation
Façade sans vis apparentes

Dessus


4 feux nus
Brûleurs démontables à flamme pilotée de : 2x6 kW
Brûleurs démontables à flamme pilotée de : 2x8 kW
Grilles de feux en fonte dimensions : 500x315
Cuvette emboutie et tiroir de propreté
Sécurité par veilleuse et thermocouple

Options :

kit raccordement gaz pour flexible par appareil (X901405)
allumage elec pour bruleur gaz (chaque bruleur suivant) (X901502)

Dessous

Construction en acier inoxydable 18.10
Structure 20/10
Habillage 10/10
Dimensions extérieures : 1000x724x650
Dimensions intérieures : 930x656x430
Façade sans vis apparentes



GAZ



Puissance gaz : 28kW

Raccord gaz : 15/21 Conique mâle

Appareils gaz conformes à la norme NF EN 203. EN 437

Directive gaz 90/396/CEE

ELEC



Puissance électrique : 0.00kW

Réservation Elec : - Raccordement Elec :

230V MONO + T (Si option électrique sélectionnée)

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335*