



### **Caractéristiques**

Dimensions extérieures : 1000 x 1000 x 900  
Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé  
Epaisseur dessus 30/10  
Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé  
Structure 20/10 en acier inoxydable  
Piètement vérin composite de 150 réglable en hauteur  
Bord avant tombé rayonné de 20  
Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation  
Façade sans vis apparentes

### **Dessus**

Cuve inox 78L utile épaisseur 20/10  
Puissance : 54 kW  
Rendement: 70 kg/h frites surgelées 6x6  
Thermostat 100-180°C sécurité positive 220°C  
Commandes digitales avec fonction dégivrage  
Chauffage par résistances inox  
Sécurité par veilleuses et thermocouples  
Cuve à zone froide+vidange 40/49  
2 paniers fil inox dimensions : 370 x 550 x 200

### **Dessous**

Construction en acier inoxydable 18.10  
Structure 20/10  
Habillage 10/10  
Façade sans vis apparentes  
Porte doublée

### **Options :**

silo droit et system transferten complement de 1 frit. 3085 (X010306)  
silo gauche et system transferten complement de 1 frit. 3085 (X010307)  
silo cent. et system transferten complement de 2 frit. 3085 (X010309)  
4 roulet. chape inox (2 freins) pour simple service ou annexe (X087007)  
2 1/2 paniers 310x120x180remplace gr. panier (612/815) (X010202)

## ELEC



Puissance électrique : 54.00kW    Réserve Elec : - Raccordement Elec : 400V TRI + T

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335\*