



## CHARC ABM9F FONTE NERVURE GAZ

### PLAQUE 500x630 PLACARD FERME

#### Caractéristiques

Dimensions extérieures : 500 X 1000 X 900  
Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé  
Epaisseur dessus 30/10  
Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé  
Structure 20/10 en acier inoxydable  
Piètement vérin composite de 150 réglable en hauteur  
Bord avant tombé rayonné de 20  
Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation  
Façade sans vis apparentes

#### Dessus

Plaque fonte nervurée pentée : 500x630  
Puissance : 11 kW  
Régulation débit par robinet 3 positions  
Chauffage par rampes inox tubulaires forte épaisseur  
Sécurité par veilleuses et thermocouples  
Pare éclaboussure  
Tiroir récupération des jus

#### Options :

kit raccordement gaz pour flexible par appareil (X901405)  
allumage elec pour bruleur gaz (le premier bruleur) (X901501)

#### Dessous

Construction en acier inoxydable 18.10  
Structure 20/10  
Habillage 10/10  
Dimensions extérieures : 500x724x650  
Dimensions intérieures : 430x656x430  
Façade sans vis apparentes  
Portes doublées

## GAZ



Puissance gaz : 11kW

Raccord gaz : 15/21 Conique mâle

Appareils gaz conformes à la norme NF EN 203.EN 437

Directive gaz 90/396/CEE

## ELEC



Puissance électrique : 0.00kW

Réservation Elec : - Raccordement Elec :

230V MONO + T( Si option électrique sélectionnée)

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335\*