



Caractéristiques

Dimensions extérieures : 1000 X 1000 X 900
Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé
Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé
Structure 20/10 en acier inoxydable
Piètement vérin composite de 150 réglable en hauteur
Bord avant tombé rayonné de 20
Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation

Dessus

Couvercle et contre couvercle inox 10/10,
équilibré par charnière Echtermann
Cuve en acier inoxydable 18.10 épaisseur 20/10
Fond bimétal épaisseur 12 mm
Angles largement arrondis
Large bec verseur
Dimensions : 850x575x250
Capacité nominale : 100 l.
Puissance : 15 kW
Chauffage par châssis de résistances blindées inox
Alimentation eau chaude/eau froide par rejet fixe
Commandée en façade par robinet 1/4 de tour
à tête céramique
Basculement manuel par manivelle

Options :

cadre amovible saut 50 (X295001)
grille d'égouttage pour modèle 50 (X295006)
connecteur haccp (X295013)
bec verseur déporté amovible (X295014)
régulation thermostat sur modèle sauteuse elec (X295021)

ELEC

Puissance électrique : 15.00kW

Réservation Elec : Bornier interne - Raccordement Elec : 400V
TRI + N + T

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335*

EAU/AIR

Raccord eau chaude :15/21 Flex. femelle



Raccord eau froide :15/21 Flex. femelle