

AIRCUISEUR AC50N INJECTION

SANS EQUIP INT - GONDS GAUCHE

Caractéristiques

Dimensions extérieures : 900 X 800 X 770
 Construction en acier inox 18.10 brossé
 Cornue épaisseur 20/10
 Habillage 10/10 porte 10/10 socle 20/10
 Sans piétement



Dessus

Puissance : 9.6 kW
 20 à 80 rations
 Sécurité 350°C ventilation par 1 turbine
 Chauffage par résistances
 5/6 niveaux GN1/1
 Porte double vitrage charnières à gauche
 Enceinte de cuisson en acier inoxydable brillant
 Angles arrondis
 Livré sans équipement intérieur
 Production de vapeur par injection
 Régulation 270°C injection contrôlée par doseur

Options :

piétement inox sans stockage pour r50-150 ac50-150 rege8-1 (X100101)
 échelle de stockage gn1/1 pour piétement r/ac (X100102)
 sup fourmatic en 220 tri (X100702)
 joues 5 niveaux espaces de 75 pour r ou ac50n (X102101)
 joues 6 niveaux espaces de 60 pour r ou ac50n (X102102)

ELEC



Puissance électrique : 9.50kW

Réservation Elec : - Raccordement Elec : 400V TRI + N + T

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335*