

Caractéristiques

Dimensions extérieures : 800 X 925 X 900
 Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé
 Epaisseur dessus 30/10
 Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé
 Structure 20/10 en acier inoxydable
 Piètement vérin composite de 150 réglable en hauteur
 Bord avant tombé rayonné de 20
 Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation
 Façade sans vis apparentes

Dessus


Cuve inox 20L utile épaisseur 15/10
 Puissance : 20 kW
 Rendement: >50 kg/h frites surgelées 6x6
 Thermostat 100-180°C sécurité positive 220°C
 Chauffage par résistances oblongues
 blindées inox basculantes
 Double nappe amovible pour le nettoyage
 Vidange par vanne 1/4 de tour diam.20/27
 1 panier fil inox dimensions : 360x285x135
 Relevage automatique des paniers par minuterie

Options :

rampe infrarouge pour meuble de salage preequippé (W042403)

Dessous

Construction en acier inoxydable 18.10
 Structure 20/10
 Habillage 10/10
 Façade sans vis apparentes
 Portes doublées



ELEC



Puissance électrique : 20.50kW

Réservation Elec : Bornier interne - Raccordement Elec : 400V
TRI + N + T

230V MONO + T (Si option électrique sélectionnée)
Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335*