




La référence en matériel professionnel

MEUBLE BAIN-MARIE CUVE A AIR

DESSOUS OUVERT

SELF SERVICE**FACADE 1200****Caractéristiques :**

Dimensions extérieures : 1200x1163x900/930
Rampe glisse plateaux Ø 38
Construction en acier inox 18.10 brossé
Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé
Habillage façade panneau mélaminé épaisseur 12mm
Piètement vérin composite de 150 réglable en hauteur

Dessus :

Dessus rayonné de 20 face avant
Finition brouillée du dessus
Epaisseur dessus 20/10
Cuve pentée rayonnée de 10 profondeur 150
Capacité 3 bacs GN 1/1 (non fournis)
Régulation par thermostat 30 à 110°C
Commutateur et voyant lumineux
Chauffage par ventilateur tangentiel





Dessous :

Dessous ouvert


Options :

Prise de courant (X330310)
4 roulettes pivotantes Ø 125 dont 2 avec freins (X330405)
Etagère basse pour meuble dessous ouvert (X331007)
Plinthe inox (X336025)
Rampe chauffante sous un présentoir (X330204)
Présentoir plat en inox 1 niv / 2 niv (X332017 / X332027)
Présentoir plat en verre 1 niv / 2 niv (X353207 / X353307)
Présentoir galbé en verre 1 niv / 2 niv (X352007 / X352507)
Pare haleine en verre fixe / articulé (X338015 / X353407)

MEUBLE BAIN-MARIE CUVE A AIR DESSOUS OUVERT



GAZ :

ELEC :  Puissance Electrique Dessus: 2 kW Réservation Elec : Bornier interne Raccordement Elec : 400V Tri + N
Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335

EAU/AIR :