




La référence en matériel professionnel

MEUBLE REFRIGERE A HORS D'ŒUVRES DESSOUS OUVERT

SELF SERVICE FACADE 2350



Caractéristiques :




Dimensions extérieures : 2350x850x900/930
+ 315mm : rampe glisse plateaux Ø 38
Construction en acier inox 18.10 brossé
Dessus rayonné de 20 face avant
Finition brouillée du dessus
Epaisseur du dessus 20/10
Cuve pentée rayonnée de 10 profondeur 42
Tapis anti-adhérent en fond de cuve
Dessous ouvert
Groupe frigorifique incorporé
Isolation renforcée
Programmateurs de dégivrage
Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé
Habillage façade panneau mélaminé épaisseur 12mm
Piètement vérin composite de 150 réglable en hauteur

Fonctionnement normal du meuble :
Température ambiante inférieure à 25°C
Taux d'hygrométrie inférieure à 60%

Options :

Prise de courant (X330310)
4 roulettes pivotantes Ø 125 dont 2 avec freins (X330405)
Étagère basse pour meuble dessous ouvert (X331008)
Plinthe inox (X336025)
Groupe frigorifique monté sur glissières (X330610)
Bac de récupération du dégivrage GN 1/1 (X337001)
Bac d'évaporation du dégivrage GN 1/1 (X337002)
Moins value pour non fourniture d'un group (X330607)

MEUBLE REFRIGERE A HORS D'ŒUVRES DESSOUS OUVERT



ELEC :  Puissance Frigorifique : 672 W - 3/8 CV Réserve Elec : Bornier interne Raccordement Elec : 230V Mono

EAU/AIR :  Raccord vidange: Tube Ø20mm

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335

Les figurines, caractéristiques et schémas de cette documentation sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis



69, av. des sports- 29556 QUIMPER CEDEX9-FRANCE
tél.:02.98.64.77.00 - fax: 02.98.52.06.47 e-mail : capic@capic-fr.com