




La référence en matériel professionnel

## SALAD'BAR HEXAGONAL 1200 AVEC GROUPE DESSUS REFRIGERE

### **SELF SERVICE** **DIAMETRE 1200**



#### **Caractéristiques :**



Dimensions extérieures : 2080 x 1850 x 900/930  
Rampes glisse plateaux Ø 38 largeur 315  
Construction en acier inox 18.10 brossé  
Dessus rayonné de 20 sur toutes les faces  
Finition brouillée du dessus  
Epaisseur du dessus 20/10  
Cuve pentée avec vidange Profondeur : 25  
Cuve réfrigérée par serpentin  
Thermostat digital avec séquence de dégivrage  
Groupe hermétique au R404A  
Habillage façade panneau mélaminé épaisseur 12mm  
Pose assiettes en bouts  
Piètement vérin composite de 150 réglable en hauteur

Fonctionnement normal du meuble :  
Température ambiante inférieure à 25°C  
Taux d'hygrométrie inférieure à 60%

#### **Options :**

Prise de courant (X330310)  
4 roulettes pivotantes Ø 125 dont 2 avec freins (X330405)  
Plinthe inox (X336025)  
Groupe frigorifique monté sur glissières (X330610)  
Bac de récupération du dégivrage GN 1/1 (X337001)  
Bac d'évaporation du dégivrage GN 1/1 (X337002)  
Présentoir central inox (X351701)  
Pare haleine en verre articulé (X331713)  
Eclairage sous présentoir (X351721)

## SALAD'BAR HEXAGONAL 1200 AVEC GROUPE DESSUS REFRIGERE



**ELEC :**  Puissance Frigorifique : 393 W - 1/5 CV    Réserve Elec : Bornier interne    Raccordement Elec : 230V Mono

**EAU/AIR :**  Raccord vidange: Tube Ø20mm

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335

Les figurines, caractéristiques et schémas de cette documentation sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis



69, av. des sports- 29556 QUIMPER CEDEX9-FRANCE  
tél.: 02.98.64.77.00 - fax: 02.98.52.06.47 e-mail : capic@capic-fr.com